BADU Delta-MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-delta-mk-p53605



Descripción

Bomba sin sello para piscinas de agua salada Ampliación de la silenciosa serie BADU Delta

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 1,5 m por encima o 3 m por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba de bloque con recogedor de fibras integrado. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 4 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,2 x 2,2 mm.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Garantie 5 Jahre, Patent

Filtración

Capacidad del colector de fibras	4 l

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2103120337	BADU Delta-MK 12	12 m³/h	11,5 mWS	3~	0,63 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103120338	BADU Delta-MK 12	12 m³/h	11,5 mWS	1~	0,65 kW	0,45 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103160337	BADU Delta-MK 16	16 m³/h	12,8 mWS	3~	0,97 kW	0,65 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103160338	BADU Delta-MK 16	16 m³/h	12,8 mWS	1~	0,97 kW	0,65 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103200337	BADU Delta-MK 20	20 m³/h	14,6 mWS	3~	0,93 kW	0,75 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103200338	BADU Delta-MK 20	20 m³/h	14,6 mWS	1~	1,1 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103270337	BADU Delta-MK 27	27 m³/h	15,1 mWS	3~	1,26 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	75 mm	75 mm
2103270338	BADU Delta-MK 27	27 m³/h	15,1 mWS	1~	1,4 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	75 mm	75 mm
2103080337	BADU Delta-MK 8	8 m³/h	10,6 mWS	3~	0,5 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
2103080338	BADU Delta-MK 8	8 m³/h	10,6 mWS	1~	0,5 kW	0,3 kW	1~ 230 V	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm