BADU EasyFit

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-easyfit-p53609



Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Technische Daten

Motor & Antrieb

Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Zertifizierung	TÜV, Patent

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Drehzahl (Max.)	Phasen Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Energieeffizienzklasse	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Empf. Saugleitung Durchmesser	Empf. Druckleit Durchme
2076140037	BADU EasyFit 12	12 m³/h	15 mWS	2.840 min-1	3~	0,68 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	63 mm	50 mm	50 mm	63 mm
2076140038	BADU EasyFit 12	12 m³/h	15 mWS	2.840 min-1	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	D	63 mm	50 mm	50 mm	63 mm
2076170037	BADU EasyFit 15	15 m³/h	16,5 mWS	2.840 min-1	3~	0,95 kW	0,65 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076170038	BADU EasyFit 15	15 m³/h	16,5 mWS	2.840 min-1	1~	0,97 kW	0,65 kW	1~ 230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076200037	BADU EasyFit 18	18 m³/h	17,5 mWS	2.840 min-1	3~	1,1 kW	0,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076200038	BADU EasyFit 18	18 m³/h	17,5 mWS	2.840 min-1	1~	1,2 kW	0,8 kW	1~ 230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076260037	BADU EasyFit 24	24 m³/h	15,5 mWS	2.840 min-1	3~	1,32 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076260038	BADU EasyFit 24	24 m³/h	15,5 mWS	2.840 min-1	1~	1,45 kW	1 kW	1~ 230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076320037	BADU EasyFit 29	29 m³/h	17 mWS	2.840 min-1	3~	1,65 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	C	63 mm	63 mm	63 mm	75 mm
2076320038	BADU EasyFit 29	29 m³/h	17 mWS	2.840 min-1	1~	1,7 kW	1,3 kW	1~ 230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	75 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Drehzahl (Max.)	Phasen Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Energieeffizienzklasse	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Empf. Saugleitung Durchmesser	Empf. Druckleit Durchme
2076380037	BADU EasyFit 36	36 m³/h	19 mWS	2.840 min-1	3~	2,1 kW	1,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	C	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2076380038	BADU EasyFit 36	36 m³/h	19 mWS	2.840 min-1	1~	2,2 kW	1,8 kW	1~ 230 V	D	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2076400037	BADU EasyFit 45	45 m³/h	19,7 mWS	2.840 min-1	3~	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	C	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2076400038	BADU EasyFit 45	45 – 51 m³/h	19,7 mWS	2.850 min-1	1~	2,92 kW	2,2 kW	1~ 230 V	D	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2076100037	BADU EasyFit 9	9 – 13 m³/h	14 mWS	2.840 min-1	3~	0,55 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	50 mm	50 mm	50 mm	63 mm
2076100038	BADU EasyFit 09	9 m³/h	14 mWS	2.840 min-1	1~	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V	D	50 mm	50 mm	50 mm	63 mm