BADU EasyFit

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-easyfit-p53609



Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 3 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm.

Technical data

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Patent

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Velocidad (máx.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Clase de eficiencia energética	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2076140037	BADU EasyFit 12	12 m³/h	15 mWS	2.840 min-1	3~	0,68 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	63 mm	50 mm	50 mm	63 mm
2076140038	BADU EasyFit 12	12 m³/h	15 mWS	2.840 min-1	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	D	63 mm	50 mm	50 mm	63 mm

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Velocidad (máx.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Clase de eficiencia energética	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2076170037	BADU EasyFit 15	15 m³/h	16,5 mWS	2.840 min-1	3~	0,95 kW	0,65 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076170038	BADU EasyFit 15	15 m³/h	16,5 mWS	2.840 min-1	1~	0,97 kW	0,65 kW	1~ 230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076200037	BADU EasyFit 18	18 m³/h	17,5 mWS	2.840 min-1	3~	1,1 kW	0,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076200038	BADU EasyFit 18	18 m³/h	17,5 mWS	2.840 min-1	1~	1,2 kW	0,8 kW	1~ 230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076260037	BADU EasyFit 24	24 m³/h	15,5 mWS	2.840 min-1	3~	1,32 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076260038	BADU EasyFit 24	24 m³/h	15,5 mWS	2.840 min-1	1~	1,45 kW	1 kW	1~ 230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076320037	BADU EasyFit 29	29 m³/h	17 mWS	2.840 min-1	3~	1,65 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	C	63 mm	63 mm	63 mm	75 mm
2076320038	BADU EasyFit 29	29 m³/h	17 mWS	2.840 min-1	1~	1,7 kW	1,3 kW	1~ 230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	75 mm
2076380037	BADU EasyFit 36	36 m³/h	19 mWS	2.840 min-1	3~	2,1 kW	1,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	C	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2076380038	BADU EasyFit 36	36 m³/h	19 mWS	2.840 min-1	1~	2,2 kW	1,8 kW	1~ 230 V	D	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2076400037	BADU EasyFit 45	45 m³/h	19,7 mWS	2.840 min-1	3~	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	C	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2076400038	BADU EasyFit 45	45 – 51 m³/h	19,7 mWS	2.850 min-1	1~	2,92 kW	2,2 kW	1~ 230 V	D	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2076100037	BADU EasyFit 9	9 – 13 m³/h	14 mWS	2.840 min-1	3~	0,55 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	50 mm	50 mm	50 mm	63 mm
2076100038	BADU EasyFit 9	9 m³/h	14 mWS	2.840 min-1	1~	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V	D	50 mm	50 mm	50 mm	63 mm