BADU EasyFit

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-easyfit-p53609



Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 3 L Suction filter mesh size: approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Technical data

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV, Patent

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Vitesse de rotation (max.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Classe d'efficacité énergétique	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement
2076140037	BADU EasyFit 12	12 m³/h	15 mWS	2 840 min-1	3~	0,68 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	63 mm	50 mm	50 mm	63 mm

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Vitesse de rotation (max.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Classe d'efficacité énergétique	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement
2076140038	BADU EasyFit 12	12 m³/h	15 mWS	2 840 min-1	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	D	63 mm	50 mm	50 mm	63 mm
2076170037	BADU EasyFit 15	15 m³/h	16,5 mWS	2 840 min-1	3~	0,95 kW	0,65 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076170038	BADU EasyFit 15	15 m³/h	16,5 mWS	2 840 min-1	1~	0,97 kW	0,65 kW	1~ 230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076200037	BADU EasyFit 18	18 m³/h	17,5 mWS	2 840 min-1	3~	1,1 kW	0,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076200038	BADU EasyFit 18	18 m³/h	17,5 mWS	2 840 min-1	1~	1,2 kW	0,8 kW	1~ 230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076260037	BADU EasyFit 24	24 m³/h	15,5 mWS	2 840 min-1	3~	1,32 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076260038	BADU EasyFit 24	24 m³/h	15,5 mWS	2 840 min-1	1~	1,45 kW	1 kW	1~ 230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2076320037	BADU EasyFit 29	29 m³/h	17 mWS	2 840 min-1	3~	1,65 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	C	63 mm	63 mm	63 mm	75 mm
2076320038	BADU EasyFit 29	29 m³/h	17 mWS	2 840 min-1	1~	1,7 kW	1,3 kW	1~ 230 V	D	63 mm	63 mm	63 mm	75 mm
2076380037	BADU EasyFit 36	36 m³/h	19 mWS	2 840 min-1	3~	2,1 kW	1,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	C	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2076380038	BADU EasyFit 36	36 m³/h	19 mWS	2 840 min-1	1~	2,2 kW	1,8 kW	1~ 230 V	D	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2076400037	BADU EasyFit 45	45 m³/h	19,7 mWS	2 840 min-1	3~	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	C	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2076400038	BADU EasyFit 45	45 – 51 m³/h	19,7 mWS	2 850 min-1	1~	2,92 kW	2,2 kW	1~ 230 V	D	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2076100037	BADU EasyFit 9	9 – 13 m³/h	14 mWS	2 840 min-1	3~	0,55 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	D	50 mm	50 mm	50 mm	63 mm
2076100038	BADU EasyFit 9	9 m³/h	14 mWS	2 840 min-1	1~	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V	D	50 mm	50 mm	50 mm	63 mm