BADU EasyFit Eco VS

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-easyfit-eco-vs-p53610



Descripción

Bomba universalista con buenos genes Amplia gama de aplicaciones con alta flexibilidad

Versión

Bomba monobloc con colector de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del colector de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

Texto breve del material

BADU EasyFit Eco VS, 1~, 1,10 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	25 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	22,3 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	600 – 3.000 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,03 – 1,4 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,01 – 1,1 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium, BADU Green
Certificación	TÜV, Patent, Green

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm
Conexión lado de impulsión	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Acústica

Nivel de presión acústica (mín.)	35,4 – 67,3 dB[A]

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number
2076261138