BADU Eco Future

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-eco-future-p53612



Beschreibung

Die Weltneuheit aus biobasiertem Kunststoff. Innovation vereint mit Design und maximaler Nachhaltigkeit.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Bald-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Fasernfängerinhalt ca. 3L
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm

Materialkurztext

BADU Eco Future, 1~, 1,10 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	31 m³/h
Förderhöhe (Min.)	20,3 – 207,002 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	600 – 3.000 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55

Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0,03 – 1,4 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,01 – 1,1 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Premium, BADU Green
Zertifizierung	TÜV, Green

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	63 mm
Anschluss Druckseite	63 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	63 mm

Akustik

Schalldruckpegel (Min.)	35,9 – 65,3 dB[A]

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer
2106000038