BADU Eco Future We.

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-eco-future-we-p53612



Descripción

Una primicia mundial fabricada con plástico de origen biológico. Innovación combinada con diseño y máxima sostenibilidad.

Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus

Versión

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Bald-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Fasernfängerinhalt ca. 3L
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm

Texto breve del material

BADU Eco Future, 1~, 1,10 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	31 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	20,3 – 207,002 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	600 – 3.000 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55

Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,03 – 1,4 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,01 – 1,1 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium, BADU Green
Certificación	TÜV, Green

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm
Conexión lado de impulsión	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Acústica

Nivel de presión acústica (mín.)	35,9 – 65,3 dB[A]

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number
2106000038