BADU Eco Future We.

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-eco-future-we-p53612



Description

Une première mondiale en plastique biosourcé. Innovation alliée au design et à une durabilité maximale.

Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus

Version

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Bald-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Fasernfängerinhalt ca. 3L
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm

Texte court matériau

BADU Eco Future, 1~, 1,10 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	31 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	20,3 – 207,002 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	600 – 3 000 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55

Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,03 – 1,4 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,01 – 1,1 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium, BADU Green
Certification	TÜV, Green

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63 mm
Raccord côté refoulement	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Acoustique

Niveau de pression acoustique (min.)	35,9 – 65,3 dB[A]

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number
2106000038