BADU Eco Touch-Pro II

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-eco-touch-pro-ii-p53614



Descripción

Sólida y totalmente optimizada para una mayor eficiencia. Bomba de circulación inteligente para principiantes.

Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado, que pueden instalarse a un máximo de 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

Texto breve del material

BADU Eco Touch-Pro II, 1~, 0,75kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	25 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	15 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.000 – 2.830 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,05 kW

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,75 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	3 m

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Allround
Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm
Conexión lado de impulsión	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number
2190008038