BADU Gamma

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-gamma-p53616



Descripción

El nuevo bestseller después de nuestro BADU Prime Equipado con rosca interna y externa Eficiente, moderno, bien pensado

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con colector de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del colector de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	D

General / Características del producto

Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2105110037	BADU Gamma 11	11 m³/h	13,6 mWS	3~	0,59 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105110038	BADU Gamma 11	11 m³/h	13,6 mWS	1~	0,61 kW	0,45 kW	1~ 230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105150037	BADU Gamma 15	15 m³/h	14,1 mWS	3~	0,69 kW	0,55 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105150038	BADU Gamma 15	15 m³/h	14,1 mWS	1~	0,72 kW	0,55 kW	1~ 230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105200037	BADU Gamma 20	20 m³/h	15,3 mWS	3~	0,9 kW	0,75 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105200038	BADU Gamma 20	20 m³/h	15,3 mWS	1~	1,03 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105230037	BADU Gamma 23	23 m³/h	17,6 mWS	3~	1,2 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105230038	BADU Gamma 23	23 m³/h	17,6 mWS	1~	1,29 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105290037	BADU Gamma 29	29 m³/h	16,6 mWS	3~	1,54 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm / 2 Rp	75 mm / 2 Rp	75 mm	75 mm
2105290038	BADU Gamma 29	29 m³/h	16,6 mWS	1~	1,68 kW	1,3 kW	1~ 230 V	75 mm / 2 Rp	75 mm / 2 Rp	75 mm	75 mm
2105320037	BADU Gamma 32	32 m³/h	18,4 mWS	3~	1,76 kW	1,5 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm / 2 Rp	75 mm / 2 Rp	75 mm	75 mm
2105320038	BADU Gamma 32	32 m³/h	18,4 mWS	1~	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	75 mm / 2 Rp	75 mm / 2 Rp	75 mm	75 mm
2105070037	BADU Gamma 7	7 m³/h	12,6 mWS	3~	0,41 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	50 mm / 2 Rp	50 mm / 2 Rp	50 mm	50 mm

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2105070038	BADU Gamma 7	7 m³/h	0 – 12,6 mWS	1~	0,46 kW	0,3 kW	1~ 230 V	50 mm / 2 Rp	50 mm / 2 Rp	50 mm	50 mm