BADU Gamma

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-gamma-p53616



Description

Le nouveau best-seller après notre BADU Prime Equipé de filetage intérieur et extérieur Efficace, moderne, bien pensé

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity approximately 3 L Suction filter mesh size approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Mailles de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	D

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement
2105110037	BADU Gamma 11	11 m³/h	13,6 mWS	3~	0,59 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105110038	BADU Gamma 11	11 m³/h	13,6 mWS	1~	0,61 kW	0,45 kW	1~ 230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105150037	BADU Gamma 15	15 m³/h	14,1 mWS	3~	0,69 kW	0,55 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105150038	BADU Gamma 15	15 m³/h	14,1 mWS	1~	0,72 kW	0,55 kW	1~ 230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105200037	BADU Gamma 20	20 m³/h	15,3 mWS	3~	0,9 kW	0,75 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105200038	BADU Gamma 20	20 m³/h	15,3 mWS	1~	1,03 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105230037	BADU Gamma 23	23 m³/h	17,6 mWS	3~	1,2 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105230038	BADU Gamma 23	23 m³/h	17,6 mWS	1~	1,29 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm / 2 Rp	63 mm / 2 Rp	63 mm	63 mm
2105290037	BADU Gamma 29	29 m³/h	16,6 mWS	3~	1,54 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm / 2 Rp	75 mm / 2 Rp	75 mm	75 mm
2105290038	BADU Gamma 29	29 m³/h	16,6 mWS	1~	1,68 kW	1,3 kW	1~ 230 V	75 mm / 2 Rp	75 mm / 2 Rp	75 mm	75 mm
2105320037	BADU Gamma 32	32 m³/h	18,4 mWS	3~	1,76 kW	1,5 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm / 2 Rp	75 mm / 2 Rp	75 mm	75 mm
2105320038	BADU Gamma 32	32 m³/h	18,4 mWS	1~	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	75 mm / 2 Rp	75 mm / 2 Rp	75 mm	75 mm
2105070037	BADU Gamma 7	7 m³/h	12,6 mWS	3~	0,41 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	50 mm / 2 Rp	50 mm / 2 Rp	50 mm	50 mm

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement
2105070038	BADU Gamma 7	7 m^3/h	0 – 12,6 mWS	1~	0,46 kW	0,3 kW	1~ 230 V	50 mm / 2 Rp	50 mm / 2 Rp	50 mm	50 mm