BADU Magic II

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-magic-ii-p53618



Beschreibung

Ideale Einsteiger-Pumpe mit vielen Anschlussvarianten. Bewährt in kleineren bis mittleren Filteranlagen.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 0,5 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,8 x 2,8 mm

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	11 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.840 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	3 m

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Allround
Zertifizierung	TÜV

Filtration

Inhalt Fasernfänger	0,5 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	50 mm/ 1 1/2 Rp
Empf. Saugleitung Durchmesser	50 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Druckseite	Empf. Druckleitung Durchmesser
2191118038	BADU Magic II / 11	0 – 12,7 mWS	0,72 kW	0,45 kW	50 mm/ 1 1/2 Rp	50 mm
2191048038	BADU Magic II / 4	9,7 mWS	0,35 kW	0,18 kW	50 mm/ 1 1/4 Rp	40 mm
2191068038	BADU Magic II / 6	10,6 mWS	0,45 kW	0,25 kW	50 mm/ 1 1/4 Rp	40 mm
2191088038	BADU Magic II / 8	12 mWS	0,61 kW	0,4 kW	50 mm/ 1 1/2 Rp	50 mm