BADU Magic II

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-magic-ii-p53618



Description

Pompe d'entrée de gamme idéale avec de nombreuses options de raccordement. Éprouvée pour les systèmes de filtration de petite et moyenne taille.

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 0.5 L Suction filter mesh size: approximately 2.8 x 2.8 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 0,5 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 2,8 x 2,8 mm

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	11 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	3 m

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Allround
Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	0,5 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	50 mm/ 1 1/2 Rp
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement
2191118038	BADU Magic II / 11	0 – 12,7 mWS	0,72 kW	0,45 kW	50 mm/ 1 1/2 Rp	50 mm
2191048038	BADU Magic II / 4	9,7 mWS	0,35 kW	0,18 kW	50 mm/ 1 1/4 Rp	40 mm
2191068038	BADU Magic II / 6	10,6 mWS	0,45 kW	0,25 kW	50 mm/ 1 1/4 Rp	40 mm
2191088038	BADU Magic II / 8	12 mWS	0,61 kW	0,4 kW	50 mm/ 1 1/2 Rp	50 mm