BADU Picco II

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-picco-ii-p53620



Description

Compact, polyvalent et conçu pour des raccordements de tuyaux flexibles. Conçu pour les petites piscines et les piscines hors-sol.

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the water in the circuit. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 0.5 L Suction filter mesh size: approximately 2.8 x 2.8 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau du circuit. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 0,5 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 2,8 x 2,8 mm

Texte court matériau

BADU Picco II, 1~, 0,20kW, mit 3,5m

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	6 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	11 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,39 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,2 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	3.5 m

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Allround
Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	0,5 l
Version du panier de préfiltre	1

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	32 mm
Raccord côté refoulement	32 mm/38 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	40 mm

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number
2191028038