BADU Prime Eco VS We.

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-prime-eco-vs-we-p53622



Descripción

Altamente eficiente. Motor apto para funcionamiento con convertidor de frecuencia. Para piscinas grandes, piscinas de natación y sistemas de absorción.

Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Ümwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Versión

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Fasernfängerinhalt: ca. 3L
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Texto breve del material

BADU Prime Eco VS, 1~, 1,10kW, blau

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	28 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	22,2 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	600 – 3.000 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55

Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,03 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,01 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Patent, Green

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 Rp
Conexión lado de impulsión	1 1/2 Rp
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051