BADU Prime Eco VS We.

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-prime-eco-vs-we-p53622



Description

Très efficace. Moteur compatible avec variateur de fréquence. Pour les grandes piscines, les bassins de natation et les systèmes d'absorption.

Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Ümwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Version

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Fasernfängerinhalt: ca. 3L
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Texte court matériau

BADU Prime Eco VS, 1~, 1,10kW, blau

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	28 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	22,2 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	600 – 3 000 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55

Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,03 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,01 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV, Patent, Green

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 Rp
Raccord côté refoulement	1 1/2 Rp
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051