BADU Profi

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-profi-p53623



Descripción

Exklusive Premium-Pumpe. Maximal effizient und leise. Für große Pools und Schwimmbäder. Und für höchste Ansprüche.

Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Versión

Bomba monoetapa de voluta, no autocebante, con diseño de bloque vertical. El diseño de contrapresión permite una fácil sustitución del grupo motor sin desmontar las tuberías. La baja velocidad garantiza un funcionamiento silencioso y con bajo desgaste. La bomba está equipada con anillos de desgaste reemplazables y resistentes a la corrosión. El impulsor cerrado y equilibrado se puede adaptar individualmente a las condiciones de funcionamiento específicas. El equilibrado se realiza según la clase de calidad 6.3 según DIN ISO 1940. Esto garantiza un funcionamiento óptimo y suave y una larga vida útil de toda la bomba. Capacidad de la carcasa del filtro BADU Block 32/ hasta 65/ aprox. 13 l BADU Block 80/ hasta 125/ aprox. 29 l BADU Block 150/ aprox. 71 l Tamaño de la malla del filtro de aspiración: aprox. Ø 3 mm

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	52 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Garantie 5 Jahre

Filtración

Capacidad del colector de fibras	4 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	75 mm
Conexión lado de impulsión	75 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2102220037	BADU Profi 22	15,2 mWS	3~	0,9 kW	0,75 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm
2102220038	BADU Profi 22	15,2 mWS	1~	1,03 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm
2102260037	BADU Profi 26	16,7 mWS	3~	1,2 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm
2102260038	BADU Profi 26	16,7 mWS	1~	1,29 kW	1 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm
2102320037	BADU Profi 32	16,7 mWS	3~	1,54 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm
2102320038	BADU Profi 32	16,7 mWS	1~	1,68 kW	1,3 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm
2102380037	BADU Profi 38	18,6 mWS	3~	2,1 kW	1,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm
2102380038	BADU Profi 38	18,6 mWS	1~	2,31 kW	1,8 kW	1~ 230 V	90 mm	90 mm
2102480037	BADU Profi 48	18,6 mWS	3~	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm
2102480038	BADU Profi 48	18,6 mWS	1~	2,92 kW	2,2 kW	1~ 230 V	110 mm	110 mm