BADU Super Pro Rp 1½

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-super-pro-rp-1-1-2-p53627



Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	36 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.840 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Allround
Zertifizierung	TÜV

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	50 mm/ 1 1/2 Rp
Anschluss Druckseite	50 mm/ 1 1/2 Rp

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Phasen Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Empf. Saugleitung Durchmesser	Empf. Druckleitung Durchmesser	Kabellänge
2192140037	BADU SuperPro 11 Rp 1½	15,6 mWS	3~	0,68 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	50 mm	–
2192140038	BADU SuperPro 11 Rp 1½	15,6 mWS	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	63 mm	50 mm	3 m
2192170037	BADU SuperPro 14 Rp 1½	17 mWS	3~	0,95 kW	0,65 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192170038	BADU SuperPro 14 Rp 1½	17 mWS	1~	0,97 kW	0,65 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192200037	BADU SuperPro 18 Rp 1½	14,5 mWS	3~	1,1 kW	0,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192200038	BADU SuperPro 18 Rp 1½	14,5 mWS	1~	1,2 kW	0,8 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192260037	BADU SuperPro 22 Rp 1½	16,1 mWS	3~	1,32 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192260038	BADU SuperPro 22 Rp 1½	16,1 mWS	1~	1,45 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192320037	BADU SuperPro 27 Rp 1½	16,9 mWS	3~	1,65 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192320038	BADU SuperPro 27 Rp 1½	16,9 mWS	1~	1,7 kW	1,3 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192380037	BADU SuperPro 30 Rp 1½	19,4 mWS	3~	2,1 kW	1,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192380038	BADU SuperPro 30 Rp 1½	19,4 mWS	1~	2,2 kW	1,8 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192480037	BADU SuperPro 36 Rp 1½	19,6 mWS	3~	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm	–
2192480038	BADU SuperPro 36 Rp 1½	19,6 mWS	1~	2,92 kW	2,2 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm	3 m
2192100037	BADU SuperPro 8 Rp 1½	14,6 mWS	3~	0,55 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	50 mm	50 mm	–

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Phasen Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Empf. Saugleitung Durchmesser	Empf. Druckleitung Durchmesser	Kabellänge
2192100038	BADU SuperPro 8 Rp 1½	14,6 mWS	1~	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V	50 mm	50 mm	3 m