BADU Super Pro Rp 1½

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-super-pro-rp-1-1-2-p53627



Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado, que pueden instalarse a un máximo de 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	36 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Allround
Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	50 mm/ 1 1/2 Rp
Conexión lado de impulsión	50 mm/ 1 1/2 Rp

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Longitud del cable
2192140037	BADU SuperPro 11	15,6 mWS	3~	0,68 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	50 mm	–
2192140038	BADU SuperPro 11	15,6 mWS	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	63 mm	50 mm	3 m
2192170037	BADU SuperPro 14	17 mWS	3~	0,95 kW	0,65 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192170038	BADU SuperPro 14	17 mWS	1~	0,97 kW	0,65 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192200037	BADU SuperPro 18	14,5 mWS	3~	1,1 kW	0,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192200038	BADU SuperPro 18	14,5 mWS	1~	1,2 kW	0,8 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192260037	BADU SuperPro 22	16,1 mWS	3~	1,32 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192260038	BADU SuperPro 22	16,1 mWS	1~	1,45 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192320037	BADU SuperPro 27	16,9 mWS	3~	1,65 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192320038	BADU SuperPro 27	16,9 mWS	1~	1,7 kW	1,3 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192380037	BADU SuperPro 30	19,4 mWS	3~	2,1 kW	1,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Longitud del cable
2192380038	BADU SuperPro 30	19,4 mWS	1~	2,2 kW	1,8 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192480037	BADU SuperPro 36	19,6 mWS	3~	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm	–
2192480038	BADU SuperPro 36	19,6 mWS	1~	2,92 kW	2,2 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm	3 m
2192100037	BADU SuperPro 8	14,6 mWS	3~	0,55 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	50 mm	50 mm	–
2192100038	BADU SuperPro 8	14,6 mWS	1~	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V	50 mm	50 mm	3 m