BADU Super Pro Rp 1½

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-super-pro-rp-1-1-2-p53627



Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 3 L Suction filter mesh size: approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	36 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Allround
Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	50 mm/ 1 1/2 Rp
Raccord côté refoulement	50 mm/ 1 1/2 Rp

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Longueur du câble
2192140037	BADU SuperPro 11	15,6 mWS	3~	0,68 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	50 mm	–
2192140038	BADU SuperPro 11	15,6 mWS	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	63 mm	50 mm	3 m
2192170037	BADU SuperPro 14	17 mWS	3~	0,95 kW	0,65 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192170038	BADU SuperPro 14	17 mWS	1~	0,97 kW	0,65 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192200037	BADU SuperPro 18	14,5 mWS	3~	1,1 kW	0,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192200038	BADU SuperPro 18	14,5 mWS	1~	1,2 kW	0,8 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192260037	BADU SuperPro 22	16,1 mWS	3~	1,32 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192260038	BADU SuperPro 22	16,1 mWS	1~	1,45 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192320037	BADU SuperPro 27	16,9 mWS	3~	1,65 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192320038	BADU SuperPro 27	16,9 mWS	1~	1,7 kW	1,3 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192380037	BADU SuperPro 30	19,4 mWS	3~	2,1 kW	1,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Longueur du câble
2192380038	BADU SuperPro 30	19,4 mWS	1~	2,2 kW	1,8 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192480037	BADU SuperPro 36	19,6 mWS	3~	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm	–
2192480038	BADU SuperPro 36	19,6 mWS	1~	2,92 kW	2,2 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm	3 m
2192100037	BADU SuperPro 8	14,6 mWS	3~	0,55 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	50 mm	50 mm	–
2192100038	BADU SuperPro 8	14,6 mWS	1~	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V	50 mm	50 mm	3 m