BADU Super Pro Rp 2

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/badu-super-pro-rp-2-p53628



Description

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

Areas of use

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Version

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweiteca. 3,2 x 2,6 mm

Technical data

Hydraulic power

Flow rate	40 m³/h

Motor & drive

Degree of protection	IP 55
Insulation class	F

Electrics

Frequency	50 Hz

General / Product features

Certification	TÜV

Operating conditions & water

Ambient temperature (min.)	40 ° C
Total salt concentration	5 g/l

Dimensions & logistics

Customs tariff number	84137051

Variants

Article number	Name	Head (min.)	Motor phases	Power input P_1 (max.)	Power output P_2 (max.)	Voltage (max.)	Recommended suction line diameter	Recommended discharge line diameter	Cable length
2192145037	BADU SuperPro 12	15.4 mWS	3~	0.68 kW	0.45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	50 mm	–
2192145038	BADU SuperPro 12	15.4 mWS	1~	0.69 kW	0.45 kW	1~ 230 V	63 mm	50 mm	3 m
2192175037	BADU SuperPro 15	17 mWS	3~	0.95 kW	0.65 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192175038	BADU SuperPro 15	17 mWS	1~	0.97 kW	0.65 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192205037	BADU SuperPro 19	14.7 mWS	3~	1.1 kW	0.8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192205038	BADU SuperPro 19	14.7 mWS	1~	1.2 kW	0.8 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192265037	BADU SuperPro 23	16.2 mWS	3~	1.32 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192265038	BADU SuperPro 23	16.2 mWS	1~	1.45 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192325037	BADU SuperPro 29	17 mWS	3~	1.65 kW	1.3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192325038	BADU SuperPro 29	17 mWS	1~	1.7 kW	1.3 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192385037	BADU SuperPro 33	19.3 mWS	3~	2.1 kW	1.8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192385038	BADU SuperPro 33	19.3 mWS	1~	2.2 kW	1.8 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192485037	BADU SuperPro 40	19.6 mWS	3~	2.54 kW	2.2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm	–

Article number	Name	Head (min.)	Motor phases	Power input P_1 (max.)	Power output P_2 (max.)	Voltage (max.)	Recommended suction line diameter	Recommended discharge line diameter	Cable length
2192485038	BADU SuperPro 40	19.6 mWS	1~	2.92 kW	2.2 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm	3 m
2192105037	BADU SuperPro 9	14.9 mWS	3~	0.55 kW	0.3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	50 mm	50 mm	–
2192105038	BADU SuperPro 9	14.9 mWS	1~	0.58 kW	0.3 kW	1~ 230 V	50 mm	50 mm	3 m