BADU Super Pro Rp 2

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-super-pro-rp-2-p53628



Description

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Version

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweiteca. 3,2 x 2,6 mm

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	40 m³/h

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Longueur du câble
2192145037	BADU SuperPro 12	15,4 mWS	3~	0,68 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	50 mm	–
2192145038	BADU SuperPro 12	15,4 mWS	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	63 mm	50 mm	3 m
2192175037	BADU SuperPro 15	17 mWS	3~	0,95 kW	0,65 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192175038	BADU SuperPro 15	17 mWS	1~	0,97 kW	0,65 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192205037	BADU SuperPro 19	14,7 mWS	3~	1,1 kW	0,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192205038	BADU SuperPro 19	14,7 mWS	1~	1,2 kW	0,8 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192265037	BADU SuperPro 23	16,2 mWS	3~	1,32 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192265038	BADU SuperPro 23	16,2 mWS	1~	1,45 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192325037	BADU SuperPro 29	17 mWS	3~	1,65 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192325038	BADU SuperPro 29	17 mWS	1~	1,7 kW	1,3 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192385037	BADU SuperPro 33	19,3 mWS	3~	2,1 kW	1,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	–
2192385038	BADU SuperPro 33	19,3 mWS	1~	2,2 kW	1,8 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	3 m
2192485037	BADU SuperPro 40	19,6 mWS	3~	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm	–

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Longueur du câble
2192485038	BADU SuperPro 40	19,6 mWS	1~	2,92 kW	2,2 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm	3 m
2192105037	BADU SuperPro 9	14,9 mWS	3~	0,55 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	50 mm	50 mm	–
2192105038	BADU SuperPro 9	14,9 mWS	1~	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V	50 mm	50 mm	3 m