BADU Top II

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-top-ii-p53631



Beschreibung

Bewährter Dauerläufer mit hoher Flexibilität und Leistung. Für mittelgroße Pools und Aufstellbecken oder kleinere Schwimmteiche.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	14 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.840 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Kabellänge	3 m

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Allround
Zertifizierung	TÜV

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 Rp
Anschluss Druckseite	1 1/2 Rp
Empf. Druckleitung Durchmesser	50 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Empf. Saugleitung Durchmesser
2190128138	BADU Top II/12	15,5 mWS	0,72 kW	0,45 kW	50 mm
2190148138	BADU Top II/14	16,5 mWS	0,97 kW	0,65 kW	63 mm
2190088138	BADU Top II/8	14,5 mWS	0,57 kW	0,3 kW	50 mm