BADU Top II

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-top-ii-p53631



Description

Performances durables et éprouvées, avec une flexibilité et des performances élevées. Pour piscines de taille moyenne, piscines hors-sol ou petits bassins de baignade.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 3 L Suction filter mesh size: approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	14 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	3 m

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Allround
Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 Rp
Raccord côté refoulement	1 1/2 Rp
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration
2190128138	BADU Top II/12	15,5 mWS	0,72 kW	0,45 kW	50 mm
2190148138	BADU Top II/14	16,5 mWS	0,97 kW	0,65 kW	63 mm
2190088138	BADU Top II/8	14,5 mWS	0,57 kW	0,3 kW	50 mm