BADU Prime Neo VS

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-prime-neo-vs-p53632



Descripción

Sumérjase en una nueva era en tratamiento de agua y tecnología de bombeo que combina eficiencia e inteligencia.

Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Versión

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.

Fasernfängerinhalt: ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite: ca. 3,2 x 2,6 mm

BADU EV Prime erhältlich ab Mai 2025

Texto breve del material

BADU Prime Neo VS, 1~, 1,10 kW, 230 V

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	25 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	20 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	600 – 3.000 min-1

Fases del motor	1~
Tamaño del motor	71
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,4 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	1,1 kW
Potencia absorbida máx.	1,4 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE5

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium, BADU Green
Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l
Versión del cesto de prefiltro	-1

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 "
Conexión lado de impulsión	1 1/2 "
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Control y señales

Señal de entrada (máx.)	Potentialfrei Digital

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	0,5 %

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number
2197203038