BADU Prime Neo VS

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-prime-neo-vs-p53632



Description

Plongez dans une nouvelle ère de traitement de l'eau et de technologie de pompage alliant efficacité et intelligence.

Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Version

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.

Fasernfängerinhalt: ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite: ca. 3,2 x 2,6 mm

BADU EV Prime erhältlich ab Mai 2025

Texte court matériau

BADU Prime Neo VS, 1~, 1,10 kW, 230 V

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	25 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	20 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	600 – 3 000 min-1

Phases du moteur	1~
Taille du moteur	71
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	1,4 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	1,1 kW
Puissance absorbée max.	1,4 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE5

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium, BADU Green
Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l
Version du panier de préfiltre	-1

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 "
Raccord côté refoulement	1 1/2 "
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Commande et signaux

Signal d'entrée (max.)	Potentialfrei Digital

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	0,5 %

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number
2197203038