BADU BNR 402

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-bnr-402-p53638



Description

Contrôle du niveau d'eau et de la fontaine. Avec sonde de conductivité et régulateur de surtension.

Domaines d'utilisation

Electronic control unit with modern terminal connection technology. Adhesive pads. Conductive sensors, such as level probes. Rp 1/2 solenoid valve, available at an additional cost. Overpressure probes (suspended electrodes) and accessories, available at an additional cost.

Version

Unité de commande électronique avec technologie de connexion de bornes moderne. Pastilles adhésives. Capteurs conducteurs, comme sondes de niveau. Électrovanne Rp ½, disponible en supplément. Sondes de surpression (électrodes suspendues) et ensemble d'accessoires, disponibles en supplément.

Technical data

Électricité

Tension (max.)	1~ 230 V
Tension d'entrée	230 V

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	85371098

Variants

Article number	Name	Longueur du câble	Fréquence
2716607226	BADU BNR 402 mit Sensor, Kabellänge 25 m mit Magnetventil	25 m	–

Article number	Name	Longueur du câble	Fréquence
2716607225	BADU BNR 402 mit Sensor, Kabellänge 25 m ohne Magnetventil	25 m	–
2716607206	BADU BNR 402 mit Sensor, Kabellänge 7,5 m mit Magnetventil	7.5 m	–
2716607205	BADU BNR 402 mit Sensor, Kabellänge 7,5 m ohne Magnetventil	7.5 m	50 Hz
2716607201	BADU BNR 402 ohne Sensor, mit Magnetventil	–	–
2716607200	BADU BNR 402 ohne Sensor, ohne Magnetventil	–	–