BADU 42

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-42-p53650



Descripción

Bomba de chorro pequeña y bomba auxiliar en tres versiones. Para bañeras y jacuzzis pequeños.

Ámbitos de uso

BADU 42/6, BADU 42/9 y BADU 42/12 son las bombas de chorro ideales para bañeras y jacuzzis.

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Filtración

Versión del cesto de prefiltro	-1

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	RP 1 1/2
Conexión lado de impulsión	RP 1 1/2
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	0 ° C

Concentración total de sal	0 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)
2042120137	BADU 42/12	0 m³/h	0 mWS	3~	0,95 kW	0,65 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2042120138	BADU 42/12	12 m³/h	0 – 11,5 mWS	1~	0,97 kW	0,65 kW	1~ 230 V
2042060137	BADU 42/6	0 – 9 m³/h	0 mWS	3~	0,55 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2042060138	BADU 42/6	6 – 9 m³/h	0 – 7,7 mWS	1~	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V
2042090137	BADU 42/9	0 m³/h	0 mWS	3~	0,68 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2042090138	BADU 42/9	9 m³/h	0 – 9,1 mWS	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V