BADU 42

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-42-p53650



Description

Petite pompe à jet et pompe auxiliaire en trois versions. Pour baignoires et petits jacuzzis.

Domaines d'utilisation

BADU 42/6, BADU 42/9 und BADU 42/12 sind die idealen Jet-Pumpen für Badewannen und Whirlpools.

Technical data

Puissance hydraulique

Pression de service max.	2,5 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Filtration

Version du panier de préfiltre	-1

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	RP 1 1/2
Raccord côté refoulement	RP 1 1/2
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	0 ° C

Concentration totale en sel	0 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
2042120137	BADU 42/12	0 m³/h	0 mWS	3~	0,95 kW	0,65 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2042120138	BADU 42/12	12 m³/h	0 – 11,5 mWS	1~	0,97 kW	0,65 kW	1~ 230 V
2042060137	BADU 42/6	0 – 9 m³/h	0 mWS	3~	0,55 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2042060138	BADU 42/6	6 – 9 m³/h	0 – 7,7 mWS	1~	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V
2042090137	BADU 42/9	0 m³/h	0 mWS	3~	0,68 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2042090138	BADU 42/9	9 m³/h	0 – 9,1 mWS	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V