BADU M

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-m-p53654

Technische Daten

Motor & Antrieb

Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Spannung (Max.)	1~ 230 V

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	32 mm
Anschluss Druckseite	25 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	50 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	50 mm

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Drehzahl (Max.)	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
2191040838	BADU M1	10 mWS	2.840 min-1	0,35 kW	0,18 kW
2191060838	BADU M2	11,5 mWS	2.840 min-1	0,45 kW	0,25 kW
2104004038	BADU M3 Eco Soft	19,5 mWS	800 – 3.700 min-1	0,75 kW	0,5 kW
2104004048	BADU M3 Eco Soft-AK	19,5 mWS	800 – 3.700 min-1	0,75 kW	0,5 kW