BADU M

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-m-p53654

Technical data

Motor y accionamiento

Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión (máx.)	1~ 230 V

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	32 mm
Conexión lado de impulsión	25 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Velocidad (máx.)	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)
2191040838	BADU M1	10 mWS	2.840 min-1	0,35 kW	0,18 kW
2191060838	BADU M2	11,5 mWS	2.840 min-1	0,45 kW	0,25 kW
2104004038	BADU M3 Eco Soft	19,5 mWS	800 – 3.700 min-1	0,75 kW	0,5 kW
2104004048	BADU M3 Eco Soft-AK	19,5 mWS	800 – 3.700 min-1	0,75 kW	0,5 kW