BADU M

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-m-p53654

Technical data

Moteur et entraînement

Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension (max.)	1~ 230 V

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	32 mm
Raccord côté refoulement	25 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)
2191040838	BADU M1	10 mWS	2 840 min-1	0,35 kW	0,18 kW
2191060838	BADU M2	11,5 mWS	2 840 min-1	0,45 kW	0,25 kW
2104004038	BADU M3 Eco Soft	19,5 mWS	800 – 3 700 min-1	0,75 kW	0,5 kW
2104004048	BADU M3 Eco Soft-AK	19,5 mWS	800 – 3 700 min-1	0,75 kW	0,5 kW