V600

Article number 2192060838
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/v600-2192060838



Description

Sûre, fiable et efficace. Pompe d'échantillonnage d'eau optimisée pour la gamme basse performance.

Domaines d'utilisation

Centrifugal pump with peripheral impeller. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated.

Version

Pompe centrifuge à turbine périphérique. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique.

Texte court matériau

Messwasserpumpe V600, 1~, 0,14 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	20 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,28 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,14 kW

Tension (max.)	1~ 230 V

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 3/4
Raccord côté refoulement	G 3/4
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	12,5 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	12,5 mm

Dimensions & logistics

Longueur du produit	294 mm
Numéro de tarif douanier	84137051