BADU 93

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-93-p53661



Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55

Filtration

Inhalt Fasernfänger	8 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	110 d
Anschluss Druckseite	110 d

Einsatzbedingungen & Wasser

Gesamtsalzkonzentration	0,5 %

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Drehzahl (Max.)	Baugröße Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Leistungsaufnahme max.	Spannung (Max.)	Empf. Saugleitung Durchmesser	Empf. Druckleitung Durchmesser
2193910037	BADU 93/110	83,987 mWS	2.900 min-1	112	6,15 kW	5,5 kW	6,15 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	160 mm	140 mm
2193300037	BADU 93/30 H	90,407 mWS	2.840 min-1	100	1,77 kW	1,5 kW	1,77 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	75 mm
2193400037	BADU 93/40 H	90,407 mWS	2.840 min-1	100	2,55 kW	2,2 kW	2,55 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	90 mm
2193450037	BADU 93/45 H	90,407 mWS	2.840 min-1	100	3 kW	2,6 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	90 mm
2193500037	BADU 93/50 H	90,407 mWS	2.840 min-1	100	3,45 kW	3 kW	3,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	90 mm
2193550037	BADU 93/55 H	90,407 mWS	2.840 min-1	100	4,55 kW	4 kW	4,55 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm
2193600037	BADU 93/60	83,987 mWS	2.900 min-1	112	3 kW	2,6 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	140 mm	110 mm
2193700037	BADU 93/70	83,987 mWS	2.900 min-1	112	3,45 kW	3 kW	3,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	140 mm	125 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Drehzahl (Max.)	Baugröße Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Leistungsaufnahme max.	Spannung (Max.)	Empf. Saugleitung Durchmesser	Empf. Druckleitung Durchmesser
2193800037	BADU 93/80	83,987 mWS	2.900 min-1	112	4,55 kW	4 kW	4,55 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	140 mm	140 mm