BADU 93

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-93-p53661



Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado, cada uno instalado a un máximo de 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Technical data

Motor y accionamiento

Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55

Filtración

Capacidad del colector de fibras	8 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	110 d
Conexión lado de impulsión	110 d

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	0,5 %

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Velocidad (máx.)	Tamaño del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Potencia absorbida máx.	Tensión (máx.)	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2193910037	BADU 93/110	83,987 mWS	2.900 min-1	112	6,15 kW	5,5 kW	6,15 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	160 mm	140 mm
2193300037	BADU 93/30 H	90,407 mWS	2.840 min-1	100	1,77 kW	1,5 kW	1,77 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	75 mm
2193400037	BADU 93/40 H	90,407 mWS	2.840 min-1	100	2,55 kW	2,2 kW	2,55 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	90 mm
2193450037	BADU 93/45 H	90,407 mWS	2.840 min-1	100	3 kW	2,6 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	90 mm
2193500037	BADU 93/50 H	90,407 mWS	2.840 min-1	100	3,45 kW	3 kW	3,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	90 mm
2193550037	BADU 93/55 H	90,407 mWS	2.840 min-1	100	4,55 kW	4 kW	4,55 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm
2193600037	BADU 93/60	83,987 mWS	2.900 min-1	112	3 kW	2,6 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	140 mm	110 mm
2193700037	BADU 93/70	83,987 mWS	2.900 min-1	112	3,45 kW	3 kW	3,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	140 mm	125 mm
2193800037	BADU 93/80	83,987 mWS	2.900 min-1	112	4,55 kW	4 kW	4,55 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	140 mm	140 mm