BADU 93

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-93-p53661



Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Technical data

Moteur et entraînement

Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55

Filtration

Capacité du piège à fibres	8 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	110 d
Raccord côté refoulement	110 d

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	0,5 %

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Vitesse de rotation (max.)	Taille du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Puissance absorbée max.	Tension (max.)	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement
2193910037	BADU 93/110	83,987 mWS	2 900 min-1	112	6,15 kW	5,5 kW	6,15 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	160 mm	140 mm
2193300037	BADU 93/30 H	90,407 mWS	2 840 min-1	100	1,77 kW	1,5 kW	1,77 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	75 mm
2193400037	BADU 93/40 H	90,407 mWS	2 840 min-1	100	2,55 kW	2,2 kW	2,55 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	90 mm
2193450037	BADU 93/45 H	90,407 mWS	2 840 min-1	100	3 kW	2,6 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	90 mm
2193500037	BADU 93/50 H	90,407 mWS	2 840 min-1	100	3,45 kW	3 kW	3,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	90 mm
2193550037	BADU 93/55 H	90,407 mWS	2 840 min-1	100	4,55 kW	4 kW	4,55 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm
2193600037	BADU 93/60	83,987 mWS	2 900 min-1	112	3 kW	2,6 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	140 mm	110 mm
2193700037	BADU 93/70	83,987 mWS	2 900 min-1	112	3,45 kW	3 kW	3,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	140 mm	125 mm
2193800037	BADU 93/80	83,987 mWS	2 900 min-1	112	4,55 kW	4 kW	4,55 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	140 mm	140 mm