BADU Prime 25-48

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-prime-25-48-p53663



Descripción

Motor de alta eficiencia adecuado para funcionamiento con convertidor de frecuencia Para piscinas grandes, piscinas y sistemas de absorción

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 6 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,0 x 2,8 mm.

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Garantie 5 Jahre

Filtración

Capacidad del colector de fibras	6 l

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2190258037	BADU Prime 25	25 m³/h	18,2 mWS	3~	1,55 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2190258038	BADU Prime 25	25 m³/h	18,2 mWS	1~	1,85 kW	1,3 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2190308037	BADU Prime 30	30 m³/h	19 mWS	3~	1,77 kW	1,5 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2190308038	BADU Prime 30	30 m³/h	19 mWS	1~	2 kW	1,5 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2190408037	BADU Prime 40	40 m³/h	20 mWS	3~	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
2190408038	BADU Prime 40	40 m³/h	20 mWS	1~	2,9 kW	2,2 kW	1~ 230 V	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
2190488037	BADU Prime 48	48 m³/h	0 – 21,8 mWS	3~	3 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm	110 mm	110 mm
2190488038	BADU Prime 48	48 m³/h	21,8 mWS	1~	3,45 kW	2,6 kW	1~ 230 V	90 mm	90 mm	110 mm	110 mm