BADU RESORT

BADU Resort

Article number	2195118037
GTIN/EAN	4260673451868
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-resort-2195118037



Descripción

Bomba de sistema a gran escala que ahorra costes Peso reducido y alta potencia Para oasis de bienestar, piscinas de hoteles o piscinas especiales

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con colector de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo de impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del colector de fibras: aprox. 10 l. Tamaño de la malla de la malla de aspiración: aprox. 3,4 x 3,2 mm.

Texto breve del material

BADU Resort 110, 3~, 5,50kW, blau

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	110 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	22 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	6,15 kW

Potencia de salida P_2 (máx.)	5,5 kW
Tensión (máx.)	3~ Y/Δ 690/400 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	10 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	110 mm
Conexión lado de impulsión	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	140 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	160 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	900 mm
Peso neto	51,4 g
Número de arancel aduanero	84137051