
BADU Resort-AK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-resort-ak-p53666



Descripción

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

Versión

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,4 x 3,2 mm

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	0 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Velocidad (máx.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2195110157	BADU Resort 110-AK	110 m³/h	0 – 22 mWS	2.840 min-1	3-phasig	6,15 kW	5,5 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm	140 mm	160 mm
2195300157	BADU Resort 30-AK	30 m³/h	0 mWS	2.840 min-1	3~	1,77 kW	1,5 kW	–	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
2195400157	BADU Resort 40-AK	40 m³/h	0 – 18,1 mWS	2.840 min-1	3~	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
2195450157	BADU Resort 45-AK	45 m³/h	0 – 20,4 mWS	2.850 min-1	3~	3 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
2195500157	BADU Resort 50-AK	50 m³/h	0 – 22,3 mWS	2.840 min-1	3~	3,45 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
2195550157	BADU Resort 55-AK	55 m³/h	0 – 24,5 mWS	2.840 min-1	3~	4,55 kW	4 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
2195600157	BADU Resort 60-AK	60 m³/h	0 – 14 mWS	2.840 min-1	3~	3 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
2195700157	BADU Resort 70-AK	70 m³/h	0 – 16 mWS	2.840 min-1	3~	3,45 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
2195800157	BADU Resort 80-AK	80 m³/h	0 – 18 mWS	2.840 min-1	3~	4,55 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm	140 mm	140 mm