# SG 200

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sg-200-p53672



## Ámbitos de uso

Captación de agua de lluvia Lavado de vehículos Construcción de equipos Transporte marítimo

## Versión

SG/SGM: Bomba centrífuga autocebante, apta para líquidos puros similares al agua. Equipada con cojinetes de motor lubricados de por vida. Eje sellado mediante sello mecánico. Versión de CA con interruptor de encendido/apagado en la caja de terminales, cable de 1,5 m y conector Schuko. SGM-Speckmat: Incluye unidad de control Speckmat 1 para arranque automático en función de la presión, apagado en función del caudal y protección integrada contra marcha en seco. SG/SGM-DA: Incluye un depósito de presión de diafragma de acero inoxidable de 20 l, manómetro y presostato para arranque y apagado automáticos. Versiones especiales Voltajes especiales Sellos mecánicos especiales Fluido: Agua fría pura, así como fluidos que no dañen química ni mecánicamente los materiales de la bomba.

## Texto breve del material

Kreiselpumpe SG 200, Dr., 0,88 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 4 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 50 mWS |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Fases del motor | 3~ |
| Grado de protección | IP 54 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 1,15 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 0,88 kW |
| Tensión de entrada | 0 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | Rp 1¼ |
| Conexión lado de impulsión | Rp 1 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
| Temperatura mín. | 0 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84137059 |

## Variants

| Article number |
|---|