SGM 100

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sgm-100-p53675



Ámbitos de uso

Captación de agua de lluvia Lavado de vehículos Construcción de equipos Transporte marítimo

Versión

SG/SGM: Bomba centrífuga autocebante, apta para líquidos puros similares al agua. Equipada con cojinetes de motor lubricados de por vida. Eje sellado mediante sello mecánico. Versión de CA con interruptor de encendido/apagado en la caja de terminales, cable de 1,5 m y conector Schuko. SGM-Speckmat: Incluye unidad de control Speckmat 1 para arranque automático en función de la presión, apagado en función del caudal y protección integrada contra marcha en seco. SG/SGM-DA: Incluye un depósito de presión de diafragma de acero inoxidable de 20 l, manómetro y presostato para arranque y apagado automáticos. Versiones especiales Voltajes especiales Sellos mecánicos especiales Fluido: Agua fría pura, así como fluidos que no dañen química ni mecánicamente los materiales de la bomba.

Texto breve del material

Kreiselpumpe SGM 100, We., 0,75 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	4 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	40 mWS
Presión de servicio máx.	6 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 54
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,05 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,6 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Tensión de entrada	0 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE2

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	Rp 1¼
Conexión lado de impulsión	Rp 1

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	0 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137059

Variants

Article number
6400100038