# Heizungspumpe INOVA NH II

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/heizungspumpe-inova-nh-ii-p53682




## Description

Unsere Heizungspumpe ist ein absoluter Allrounder, ausgestattet mit einer LED Anzeige, kann dieses Produkt vielfältig eingesetzt werden. Die Einstellmöglichkeiten konstant, variabel oder Festdrehzahl machen diese Baureihe zu einer Pumpe für alle Fälle.

## Domaines d'utilisation

Glandless circulation pump with stall-current-proof synchronous motor and integrated electronic control for continuously variable performance, optionally with Δp-c (constant differential pressure), Δp-v (variable differential pressure), or a fixed 3-speed control. High-efficiency standard pump Control module with LED display for easy setpoint and control mode adjustment Current energy consumption display ErP compliant, EEI ≤ 0.20 Minimum power consumption of just 4 watts Self-bleeding Quick electrical connection via connector Includes thermal insulation shell Flow medium: Heating water according to VDI 2035. Water/glycol mixtures in a maximum ratio of 1:1.

## Version

Circulateur à rotor noyé avec moteur synchrone résistant au courant de calage et commande électronique intégrée pour un réglage continu des performances, au choix avec Δp-c (pression différentielle constante), Δp-v (pression différentielle variable) ou vitesse fixe à 3 vitesses. Pompe standard à haut rendement Module de commande avec affichage LED pour un réglage facile de la consigne et du mode de régulation Affichage de la consommation électrique actuelle, conforme à la norme ErP, EEI ≤ 0,20 Consommation électrique minimale de seulement 4 watts Auto-purge Raccordement électrique rapide par connecteur Coque d'isolation thermique incluse Milieu d'écoulement : Eau de chauffage selon la norme VDI 2035. Mélanges eau/glycol dans un rapport maximal de 1:1.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Pression de service max. | 6 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 850 min-1 |
| Phases du moteur | 1~ |
| Indice de protection | IP X2 |

| | |
|---|---|
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Tension (max.) | 1~ 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | EEI |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 95 ° C |
| Température min. | -10 – 95 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137030 |

## Variants

| Article number | Name | Débit | Hauteur de refoulement (min.) | Puissance absorbée max. |
|---|---|---|---|---|
| 6631540238 | Heizungspumpe INOVA NH II 15/40, We | 2,7 m³/h | 4 mWS | 0,02 kW |
| 6631560238 | Heizungspumpe INOVA NH II 15/60, We | 3,6 m³/h | 6 mWS | 0,04 kW |
| 6632540238 | Heizungspumpe INOVA NH II 25/40, We. | 2,7 m³/h | 4 mWS | 0,02 kW |
| 6632560238 | Heizungspumpe INOVA NH II 25/60, We. | 3,6 m³/h | 6 mWS | 0,04 kW |
| 6632580238 | Heizungspumpe INOVA NH II 25/80, We. | 4,2 m³/h | 7,5 mWS | 0,07 kW |
| 6633240238 | Heizungspumpe INOVA NH II 32/40, We. | 2,7 m³/h | 4 mWS | 0,02 kW |
| 6633260238 | Heizungspumpe INOVA NH II 32/60, We. | 3,6 m³/h | 6 mWS | 0,04 kW |
| 6633280238 | Heizungspumpe INOVA NH II 32/80, We. | 4,2 m³/h | 7,5 mWS | 0,075 kW |