INOVA BN 10

Article number 6511000038
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/inova-bn-10-6511000038



Descripción

Die Brauchwasserpumpe mit Gewindeanschlüssen leistet viel bei wenig Stromverbrauch. Absperr- und Rückschlagventil sind in der Pumpe integriert. Diese Pumpe darf nur für Trinkwasser eingesetzt werden.

Ámbitos de uso

Sistemas de circulación de agua potable

Versión

Bomba de circulación de funcionamiento húmedo con conexión roscada y motor síncrono resistente a la corriente de bloqueo. Bajo consumo de energía: solo de 3 a 4,5 vatios gracias al motor síncrono. Rango de aplicación: hasta un máximo de 20 °dH. Conexión eléctrica rápida mediante conector. Materiales de alta calidad que protegen contra bacterias y corrosión. Motor de servicio flexible: sustitución rápida para bombas comunes. Incluye carcasa de aislamiento térmico. Incluye válvula de retención y válvula de bola de cierre. Fluido de bombeo: Agua potable hasta 20 °dH.

Texto breve del material

Brauchwasserpumpe BN 10 A, We.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	0,4 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	1 mWS
Presión de servicio máx.	10 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 42
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	5 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V ± 10 %
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	R 1/2
Conexión lado de impulsión	G 1

Condiciones de uso y agua

Temperatura mín.	65 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137030