DHA

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/dha-p53688



Descripción

Die vollautomatischen Einpumpendruckhalte-Anlagen sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung, ohne Frequenzregelung.

Ámbitos de uso

> Löschwasserversorgung
> Netztrennung
> Beregnung
> Wasserversorgung

Versión

Druckhalteanlage für Zulaufbetrieb
Mit einer normalsaugenden Stufenkreiselpumpe und Konstantdrehzahl.
Die Anlage ist für den Zulaufbetrieb ausgelegt und mit Rückflussverhinderer aus Edelstahl sowie Druckentlastungskugelhahn 3/8" für den Druckschalter ausgerüstet. Auf einen Trockenlaufschutz wird aufgrund des Zulaufbetriebs verzichtet.

Der Schaltkasten wird ohne Kabel und Stecker ausgeführt.
Mit Leuchtmelder für Betrieb und Überstrom, mit potenzialfreier Meldung für Betrieb und Überstrom sowie mit Wahlschalter Hand-0-Automatik.

Fördermedium
Klare Flüssigkeiten, welche die Anlagenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Technical data

Potencia hidráulica

Número de bombas	1 St

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Presión de servicio máx.	Clase de aislamiento	Tensión (máx.)	Tensión de entrada	Temperatura ambiente (mín.)
5611011006	DHA 10-110	6 m³/h	107,07 mWS	4 kW	1 1/2 Rp	1 1/2 Rp	–	–	–	–	–
5610212006	DHA 2-120	1,5 m³/h	76,479 – 86,676 mWS	1,1 kW	1 Rp	1 Rp	16 bar	F	3~ 230/400 V	400 V	40 ° C
5610214006	DHA 2-140	1,5 m³/h	101,972 mWS	1,1 kW	1 Rp	1 Rp	–	–	–	–	–
561026003	DHA 2-160	1,5 m³/h	117,267 mWS	1,5 kW	1 Rp	1 Rp	–	–	–	–	–
5610218007	DHA 2-180	1,5 m³/h	132,563 mWS	1,5 kW	1 Rp	1 Rp	–	–	–	–	–