DHA

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/dha-p53688



Description

Die vollautomatischen Einpumpendruckhalte-Anlagen sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung, ohne Frequenzregelung.

Domaines d'utilisation

> Löschwasserversorgung
> Netztrennung
> Beregnung
> Wasserversorgung

Version

Druckhalteanlage für Zulaufbetrieb
Mit einer normalsaugenden Stufenkreiselpumpe und Konstantdrehzahl.
Die Anlage ist für den Zulaufbetrieb ausgelegt und mit Rückflussverhinderer aus Edelstahl sowie Druckentlastungskugelhahn 3/8" für den Druckschalter ausgerüstet. Auf einen Trockenlaufschutz wird aufgrund des Zulaufbetriebs verzichtet.

Der Schaltkasten wird ohne Kabel und Stecker ausgeführt.
Mit Leuchtmelder für Betrieb und Überstrom, mit potenzialfreier Meldung für Betrieb und Überstrom sowie mit Wahlschalter Hand-0-Automatik.

Fördermedium
Klare Flüssigkeiten, welche die Anlagenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Technical data

Puissance hydraulique

Nombre de pompes	1 St

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Pression de service max.	Classe d'isolation	Tension (max.)	Tension d'entrée	Température ambiante (min.)
5611011006	DHA 10-110	6 m³/h	107,07 mWS	4 kW	1 1/2 Rp	1 1/2 Rp	–	–	–	–	–
5610212006	DHA 2-120	1,5 m³/h	76,479 – 86,676 mWS	1,1 kW	1 Rp	1 Rp	16 bar	F	3~ 230/400 V	400 V	40 ° C
5610214006	DHA 2-140	1,5 m³/h	101,972 mWS	1,1 kW	1 Rp	1 Rp	–	–	–	–	–
561026003	DHA 2-160	1,5 m³/h	117,267 mWS	1,5 kW	1 Rp	1 Rp	–	–	–	–	–
5610218007	DHA 2-180	1,5 m³/h	132,563 mWS	1,5 kW	1 Rp	1 Rp	–	–	–	–	–