Feuercell SUPS

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/feuercell-sups-p53695



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Areas of use

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

Technical data

Motor & drive

Speed (max.)	2,800 min-1
Degree of protection	IP 68
Insulation class	B

Electrics

Voltage (max.)	3~ 400 V ± 10 %
Frequency	50 Hz

Energy efficiency

Energy efficiency class	IE3

Operating conditions & water

Ambient temperature (min.)	30 ° C
Temperature min.	30 ° C

Variants

Article number	Name	Flow rate	Head (min.)	Operating pressure max.	Power output P_2 (max.)	Connection, inlet / suction side	Connection, discharge side
5161810001	SUPS 18-10 (3 ~400V)	22 m³/h	111 mWS	25 bar	5.5 kW	2 1/2 DN	2 1/2 DN
5161813000	SUPS 18-13 (3 ~400V)	22 m³/h	144 mWS	–	7.5 kW	2 1/2 DN	2 1/2 DN
5161807001	SUPS 18-7 (3 ~400V)	22 m³/h	78 mWS	25 bar	4 kW	2 1/2 DN	2 1/2 DN
5164610001	SUPS 46-10 (3 ~400V)	60 m³/h	136 mWS	25 bar	15 kW	3 DN	3 DN
5164607000	SUPS 46-7 (3 ~400V)	60 m³/h	96 mWS	25 bar	11 kW	3 DN	3 DN
5173810337	SUPS 96-3 (3 ~400V)	96 m³/h	63 mWS	–	13 kW	5 DN	5 DN
5173810437	SUPS 96-4 (3 ~400V)	96 m³/h	84 mWS	–	18.5 kW	5 DN	5 DN