Feuercell SUPS

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/feuercell-sups-p53695



Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Tensión (máx.)	3~ 400 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	30 ° C
Temperatura mín.	30 ° C

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
5161810001	SUPS 18-10 (3 ~400V)	22 m³/h	111 mWS	25 bar	5,5 kW	2 1/2 DN	2 1/2 DN
5161813000	SUPS 18-13 (3 ~400V)	22 m³/h	144 mWS	–	7,5 kW	2 1/2 DN	2 1/2 DN
5161807001	SUPS 18-7 (3 ~400V)	22 m³/h	78 mWS	25 bar	4 kW	2 1/2 DN	2 1/2 DN
5164610001	SUPS 46-10 (3 ~400V)	60 m³/h	136 mWS	25 bar	15 kW	3 DN	3 DN
5164607000	SUPS 46-7 (3 ~400V)	60 m³/h	96 mWS	25 bar	11 kW	3 DN	3 DN
5173810337	SUPS 96-3 (3 ~400V)	96 m³/h	63 mWS	–	13 kW	5 DN	5 DN
5173810437	SUPS 96-4 (3 ~400V)	96 m³/h	84 mWS	–	18,5 kW	5 DN	5 DN