SPR-H für 1 Pumpenanlage

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/spr-h-fur-1-pumpenanlage-p53697



Descripción

Die Frequenzregelung für Ein- und Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen wird als stahlgekapselter Schaltschrank geliefert und sorgt für eine optimale Anpassungen der Pumpe an die Anwendung.

Ámbitos de uso

Suministro de agua Circuito de refrigeración Riego Aplicaciones industriales

Versión

El controlador de velocidad SPR-H adapta la bomba al sistema de forma óptima. Está disponible para los siguientes tipos de control: Control de presión constante Control de temperatura Control de nivel Control de vacío. El controlador de velocidad SPR-H se suministra en un armario de control con protección de acero IP 54. El controlador de velocidad está equipado con una pantalla de texto claro, teclado, interruptor principal y protección del motor. El sistema viene configurado de fábrica. Se incluyen fusibles para cada bomba, un interruptor H-0-A para cada bomba y una conexión para termistor PTC. Versiones especiales Control remoto Monitoreo remoto mediante módulo GSM Contador de agua Monitoreo de prealimentación/rellenado

Technical data

Motor y accionamiento

Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Tensión (máx.)	3~ 400 V
Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	0 ° C
Temperatura mín.	0 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	85371098

Variants

Article number	Name	Potencia de salida P_2 (máx.)
5606410201	SPR-H 010-402-P	0,75 kW
5606410402	SPR-H 010-404-P	1,5 kW
5606410602	SPR-H 010-406-P	2,2 kW
5606410701	SPR-H 010-407-P	3 kW
5606410901	SPR-H 010-409-P	4 kW
5606411202	SPR-H 010-412-P	5,5 kW
5606411702	SPR-H 010-417-P	7,5 kW
5606412302	SPR-H 010-423-P	11 kW
5606413201	SPR-H 010-432-P	15 kW
5606413801	SPR-H 010-438-P	18,5 kW
5606414401	SPR-H 010-444-P	22 kW
5606414601	SPR-H 010-460-P	30 kW
5606417501	SPR-H 010-475-P	37 kW
5606419001	SPR-H 010-490-P	45 kW