SPR-H für 1 Pumpenanlage

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/spr-h-fur-1-pumpenanlage-p53697



Description

Die Frequenzregelung für Ein- und Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen wird als stahlgekapselter Schaltschrank geliefert und sorgt für eine optimale Anpassungen der Pumpe an die Anwendung.

Domaines d'utilisation

The SPR-H speed controller optimally adapts the pump to the system. The speed controller is available for the following control types: Constant pressure control Temperature control Level control Vacuum control. The SPR-H speed controller is supplied in a steel control cabinet with IP 54 protection. The speed controller is equipped with a plain text display, keypad, main switch, and motor protection. The system is factory-configured. Fuses for each pump, an H-0-A circuit breaker for each pump, and a connection for a PTC thermistor are provided. Special versions Remote control Remote monitoring via GSM module Water meter Pre-feed monitoring/filling

Version

Le régulateur de vitesse SPR-H adapte parfaitement la pompe au système. Il est disponible pour les types de régulation suivants : Régulation à pression constante Régulation de température Régulation de niveau Régulation du vide. Le régulateur de vitesse SPR-H est fourni dans une armoire de commande IP 54 en acier. Il est équipé d'un écran texte clair, d'un clavier, d'un interrupteur principal et d'une protection moteur. Le système est configuré en usine. Des fusibles sont fournis pour chaque pompe, ainsi qu'un interrupteur H-0-A et une connexion pour thermistance PTC. Versions spéciales Télécommande Surveillance à distance via un module GSM Compteur d'eau Surveillance/remplissage du pré-dosage

Technical data

Moteur et entraînement

Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 54

Électricité

Tension (max.)	3~ 400 V
Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	0 ° C
Température min.	0 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	85371098

Variants

Article number	Name	Puissance fournie P_2 (max.)
5606410201	SPR-H 010-402-P	0,75 kW
5606410402	SPR-H 010-404-P	1,5 kW
5606410602	SPR-H 010-406-P	2,2 kW
5606410701	SPR-H 010-407-P	3 kW
5606410901	SPR-H 010-409-P	4 kW
5606411202	SPR-H 010-412-P	5,5 kW
5606411702	SPR-H 010-417-P	7,5 kW
5606412302	SPR-H 010-423-P	11 kW
5606413201	SPR-H 010-432-P	15 kW
5606413801	SPR-H 010-438-P	18,5 kW
5606414401	SPR-H 010-444-P	22 kW
5606414601	SPR-H 010-460-P	30 kW
5606417501	SPR-H 010-475-P	37 kW
5606419001	SPR-H 010-490-P	45 kW