SPR-H für 2 Pumpenanlagen

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/spr-h-fuer-2-pumpenanlagen-p53698



Beschreibung

Die Frequenzregelung für Ein- und Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen wird als stahlgekapselter Schaltschrank geliefert und sorgt für eine optimale Anpassungen der Pumpe an die Anwendung.

Einsatzgebiete

> Wasserversorgung
> Kühlkreislauf
> Beregnung
> Industrielle Anwendungen

Ausführung

Mit der Drehzahlregelung SPR-H wird die Pumpe optimal an das System angepasst. Die Pumpenregelung ist für folgende Regelungsarten lieferbar:
> Konstant-Druckregelung
> Temperaturregelung
> Niveauregelung
> Vakuumregelung Die Drehzahlregelung SPR-H wird als stahlgekapselter Schaltschrank IP 54 geliefert.

Die Drehzahlregelung ist mit Klartext-Display, Tastatur, Hauptschalter und Motorschutz ausgerüstet. Das System ist werksseitig parametriert. Sicherungen je Pumpe, H-0-A-Schalter je Pumpe, Kaltleiteranschluss.

Sonderausführungen
> Fernverstellung
> Fernüberwachung per GSM-Modul
> Wasserzähler
> Vorlageüberwachung/Nachspeisung

Technische Daten

Motor & Antrieb

Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 54

Elektrik

Spannung (Max.)	3~ 400 V
Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	0 ° C
Temperatur min.	0 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	85371098

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5606420202	SPR-H 020-402-P	0,75 kW
5606420402	SPR-H 020-404-P	1,5 kW
5606420605	SPR-H 020-406-P	2,2 kW
5606420702	SPR-H 020-407-P	3 kW
5606420901	SPR-H 020-409-P	4 kW
5606421201	SPR-H 020-412-P	5,5 kW
5606421701	SPR-H 020-417-P	7,5 kW
5606422301	SPR-H 020-423-P	11 kW
5606423201	SPR-H 020-432-P	15 kW
5606423801	SPR-H 020-438-P	18,5 kW
5606424401	SPR-H 020-444-P	22 kW
5606424601	SPR-H 020-460-P	30 kW
5606427501	SPR-H 020-475-P	37 kW
5606429001	SPR-H 020-490-P	45 kW